




R50297204

CQC14002107242

ORDERING CODE 订购代码

HLS-T91(16F)-3 - DC12V - C



CONTACT DATA 触点参数:

Contact Form	触点形式	1A /1B /1C
Contact Material	触点材料	Ag Alloy
Contact Ratings	触点负载	1A:30A240VAC/20A 28VDC 1B:15A 240VAC/10A 28VDC 1C:20A/10A240VAC/28VDC
Max Switching Voltage	最大转换电压	250VAC/30VDC
Max Switching Current	最大转换电流	30A
Max Switching Power	最大转换功率	6000VA/560W
Initial Contact Resistance	接触电阻 (首次)	100m Ω Max at6VDC 1A
Life Expectancy Electrical	电气寿命	100,000 Operations (rated load)
Life Expectancy Mechanical	机械寿命	10,000,000 Operations (no load)


GENERAL DATA 一般参数:

Insulation Resistance	绝缘阻值	100M Ω Min at500VDC
Dielectric Strength Between Open Contacts	触点间耐压	1500VAC 50-60HZ (1 minute)
Dielectric Strength Between Contacts And Coil	触点与线圈间耐压	2000VAC 50-60HZ (1 minute)
Operate Time	吸合时间	15ms max
Release Time	释放时间	10ms max
Ambient Temperature	环境温度	-40°C to+85°C
Shock Resistance 冲击	Malfunction	动作极限 10G
	Destruction	破坏极限 20G
Vibration Resistance	振动	10-55Hz,1.5mm double amplitude
Ambient humidity	湿度	40-85% RH
Weight	重量	Approx 32g
Safety Standard	安全标准	TUV CQC


COIL DATA 线圈参数: (@20°C)

Rated Voltage 额定电压 (VDC)	Coil Resistance Ω ($\pm 10\%$) 线圈阻值 0.93W	Max Operate Voltage 最大吸合电压 (VDC)	Min Release Voltage 最小释放电压 (VDC)	Max Applied Voltage 最大允许电压 (VDC)
5	26.9	3.75	0.25	6.5
6	38.8	4.5	0.3	7.8
9	87.1	6.75	0.45	11.7
12	154.9	9	0.6	15.6
24	619.4	18	1.2	31.2
48	2477.5	36	2.8	62.4

Outline Dimension 外形尺寸 (mm)



Wiring Diagram 接线图



Form A

Form B

Form C

(Top View 顶视)

声明：本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。

对合力顺而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与合力顺联系获取更多技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

©宁波合力顺电子有限公司版权所有，本公司保留所有最终解释权。